

# DAMAN-SEPIOL 15/30

## ABSORBENTE MINERAL (Sepiolita)

**CÓDIGO:** 70061

**CARACTERÍSTICAS:** Producto químicamente inerte, ignífugo y atóxico, que no necesita precauciones en su uso, transporte o almacenaje.  
No provoca deslizamientos, siendo un producto muy seguro.  
En función de los líquidos absorbidos, es posible un uso reiterado del producto, garantizando una mayor rentabilidad del mismo.

**ESPECIFICACIONES:** Granulación: 15/30 (fino)  
Absorción agua: 130%  
Absorción aceite: 60%  
Poder antideslizante: Alto  
Indicado para suelos pulidos y zonas interiores de alto tránsito.

**APLICACIONES:** Imprescindible en talleres del automóvil, mantenimiento de carreteras, gasolineras y estaciones de servicio, zonas de fugas o derrames de fluidos, cocinas y hostelería, etc.

**MODO DE EMPLEO:** - Como barrera de contención para zonas con riesgo de fugas:  
Colocar una cantidad suficiente de producto en la zona de la fuga.  
Dejar que el producto absorba hasta alcanzar su nivel de saturación.  
Retirar completamente el producto saturado y reponer la cantidad necesaria.  
- Como agente limpiador:  
Esparcir una capa de mineral sobre el derrame y dejar actuar durante unos minutos.  
Remover con ayuda de un cepillo para facilitar el contacto del producto con el líquido a recoger.  
Eliminar el producto empleado.  
Repetir la operación si quedaran manchas persistentes.

**Presentación:** Sacos de 20 kg (palet de 55 sacos. +/- 1100 kg)