

DAKONS-PLAST

PLASTIFICANTE PARA MORTEROS

- CÓDIGO:** 30007
- CARACTERÍSTICAS:** Producto plastificante y aerofugante para morteros, compuesto de tensoactivos estables y exento de cloruros. Debido a su acción aerofugante, es posible reducir el contenido de conglomerante. Por su acción plastificante, reduce el consumo de agua de amasado. Evita el desprendimiento de los morteros. Hace más dúctil y manejable la mezcla facilitando la trabajabilidad de todo tipo de morteros, de enfoscados, de revocos, mampostería, enlucidos, etc. Permite un acabado mas compacto y menos poroso.
- ESPECIFICACIONES:**
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Aspecto: | Líquido viscoso |
| Color: | Amarillento |
| pH 1%: | 7,5-8,5 |
| Densidad a 20 °C | 1.025 – 1.035 g/L |
| Solubilidad agua: | Total. |
- APLICACIONES:** Principalmente para el plastificado y aerofugado de la mezcla en obra, sobre todo cuando ésta se aplica en paramentos verticales y techos, para revocos, levante de ladrillo cara-vista, de panderete, etc. Insustituible para facilitar el manejo de morteros con máquinas de las usadas para elevar la masa a pisos superiores.
- MODO DE EMPLEO:** DAKONS-PLAST se suministra listo para su empleo y se añade directamente al agua de amasado en las proporciones: De 8 – 15 ml por saco de cemento
- RECOMENDACIONES:** No requiere de precauciones especiales para su uso. Se debe tener especial cuidado en los eventuales excesos de adición

R.G.S. 37.00864/VI
REG-041
REV-1 01.09.2010