

Ctra. de Villarroañe, Km 3.5 24199 Santa Olaja de la Ribera – León Tlf.: 987 212 462 – Fax: 987 219 879 Movil: 610404516 - 610736714 C.I.F.: B-24567943 info@biokiman.net

DAKONS-PU 100

PUENTE DE UNIÓN

CÓDIGO: 30008

CARACTERÍSTICAS: DAKONS-PU 100 es un producto especialmente formulado a base de

resinas como puente de unión entre hormigón nuevo/viejo, hormigón/yeso,

hormigón a escayola, revocos de mortero, etc.

Tiene un elevado efecto de adhesión. Mejora las características técnicas y mecánicas de los morteros, debido a su efecto reductor del agua de

amasado y a su elevado poder de retención de agua.

- Mantiene las características adhesivas durante más de 100 horas

- Puede utilizarse tanto en superficies verticales como en horizontales.

Aumenta la elasticidad

- Estanqueidad al agua

- Resistencia al aceite y al ataque químico

ESPECIFICACIONES: Aspecto: Líquido lechoso

Olor: Acrílico suave

pH: 4.0-7.5 Peso específico: 1.03

Solubilidad agua: Se puede diluir

APLICACIONES: Puente de unión sobre soportes viejos de hormigón que por necesidad de

obra precisan un recrecido.

Permite realizar reparaciones en pavimentos, cuando se desea colocar una

nueva losa de hormigón sobre la ya existente.

Permite la unión de hormigones de diferentes tongadas.

MODO DE EMPLEO: La superficie debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasa, etc.

DAKONS-PU 100 se utiliza puro mediante brocha, rodillo o pistola,

extendiendo una película continua.

Esperar 45 minutos antes de colocar el nuevo mortero/hormigón

RENDIMIENTO: Depende de la superficie. De manera orientativa: de 125 a 200 gr/m²

RECOMENDACIONES: Producto no clasificado como peligroso.

Frase de riesgo: ninguna

REV-0 24/06/99 R.G.S. 37.00864/VI