

## DAMAN-PAVON

**CÓDIGO:** 60005

**CARACTERÍSTICAS:** Spray de barnizado basado en nitrocelulosa-laca acrílica y pigmentos en disolventes orgánicos.  
Resistente a la intemperie.  
Adhesivo sobre superficies limpias y desengrasadas, de zinc, aluminio, latón, hierro, acero...  
Seca rápidamente.  
Libre de CFC y CHC

**ESPECIFICACIONES:**

Aspecto:	Líquido negro
Olor:	Característico
Densidad a 20°C:	0.74 gr/ml
Punto de inflamación:	<0°C
Temperatura de ignición:	>250°C
PH:	No aplicable

**APLICACIONES:** Para la reparación y protección de partes de herrería, aparatos, motores de vehículos, cerrajería, industria, etc

**MODO DE EMPLEO:** Desengrasar minuciosamente la superficie a tratar. Agitar antes de usar.  
Aplicar a una distancia de 25 a 30 cm.

**RECOMENDACIONES:**

- No ingerir
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Extremadamente inflamable.
- Nocivo por inhalación.
- Envase a presión. No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C
- No perforarlo ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío.
- No aplicar sobre una llama o cuerpo incandescente.

**REG-041**  
**REV-0 8.10.2001**