

DAKIL-WELD

ANTIPROYECCIONES A GRANEL EN BASE AGUA

CÓDIGO: 40020

CARACTERÍSTICAS: Antiadherente de las virutas de soldadura para la protección de piezas o chapas que deban ser soldadas. Se puede utilizar para cualquier diámetro de hilo, incluso con fuerte intensidad. No mancha y es fácilmente aclarable. No oxida las piezas metálicas. No contiene siliconas ni cargas metálicas ni grafito. Se puede utilizar en cualquier superficie, para todos los métodos de soldadura fuerte, soldadura de arco eléctrico incluida automática, electrodo refractario (TIG), electrodo fundible (MIG y MAG), con CO₂, Argón, Atal o mezclas. Permite retomar los trabajos sin cambios de aspecto; no genera poros.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco
Olor	Característico
pH	7.5-8.5
Densidad	0,990-1,000 g/ml
Solubilidad agua	Miscible

APLICACIONES: Material electro soldable. Construcción mecánica. Motores eléctricos. Construcción naval. Fabricación ferroviaria. Fabricación de automóviles. Fabricación de tubos soldados. Fabricación de maquinaria herramienta.

MODO DE EMPLEO: Agitar antes de usar. Aplicar directamente sobre la superficie a soldar mediante un pulverizador. Se recomienda usar siempre puro.

RECOMENDACIONES: El producto no precisa precauciones especiales para su manipulación. No se considera tóxico en su uso normal.

Envases: 25 y 220L