

DAKONS-FSC

ACELERANTE DE FRAGUADO DE HORMIGÓN

CÓDIGO: 30011

CARACTERÍSTICAS:

Acelerante de fraguado y anticongelante.
DAKONS-FSC acelera el proceso de fraguado del hormigón, posibilitando que el acabado final del mismo se produzca antes. En condiciones frías, ayuda a superar los retrasos de fraguado del hormigón y lo protege a temperaturas de hasta -6°C. Mejora las resistencias iniciales y finales, reduce la permeabilidad e incrementa la adherencia entre el hormigón y el acero.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido
pH:	7
Densidad a 20 °C	1200 g/ml
Contenido en cloruros:	Exento

APLICACIONES:

Se utiliza en hormigones en masa o armados, cuando se precise acortar el tiempo de fraguado o para mantener estos tiempos a bajas temperaturas.

MODO DE EMPLEO:

La dosificación depende del efecto deseado, de la temperatura y del tipo de cemento.
Las dosis habituales son de entre 0,60 y 1,20 litros por cada 100 kg de cemento.
DAKONS-FSC se debe añadir a la masa de hormigón al final, un vez que han sido mezclados el resto de los componentes.
Para hormigonado en tiempo frío ha de reducirse en lo posible el agua de amasado del hormigón.
La temperatura del hormigón fresco no debe ser inferior a 5°C.

RECOMENDACIONES:

Evitar salpicaduras. En caso de que ocurriesen, lavar con agua abundante. Mantener los envases bien cerrados y protegidos de las heladas.

Envases: 30 kg