

DAPAIN-ANTIGRAF

RECUBRIMIENTO PROTECTOR ANTIPINTADAS

CÓDIGO: 50001

CARACTERÍSTICAS:

Producto líquido, sin disolventes, formulado sobre la base de copolímeros con efecto antigraffiti. Puede aplicarse sobre hormigón, mortero, ladrillo, piedra, mármol, etc. con el fin de proteger las fachadas de pintadas en spray, rotuladores, etc. DAPAIN-ANTIGRAF proporciona una película hidrófoba permeable al vapor, dejando respirar las superficies.



Muy resistente a la intemperie y polución urbana e industrial. No confiere color al soporte

ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanquecino
pH al 5%:	8-9
Densidad aprox.:	1.00-1.020 g/ml
Rendimiento teórico:	6-10 m ² /L

APLICACIONES:

Está indicado para ser aplicado en obra nueva o mantenimiento, sobre todo tipo de superficies de construcción, a fin de conferirles protección contra pintadas.

MODO DE EMPLEO:

DAPAIN-ANTIGRAF puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola sobre las superficies limpias, secas y saneadas. El rendimiento del producto dependerá de la naturaleza del soporte. Cuando se produce una pintada, ésta se elimina junto con el producto DAPAIN-ANTIGRAF, mediante agua caliente y un limpiador alcalino adecuado. Una vez eliminado el graffiti, se debe proteger de nuevo la superficie.

RECOMENDACIONES:

No se recomienda ninguna medida especial para su manipulación. Utilizar guantes protectores y gafas de protección.

Envases: 10 L, 25 L y 220 L