

KORDAMAN-SN

REFRIGERANTE SINTÉTICO SIN NITRITOS

CÓDIGO:	20016																		
CARACTERÍSTICAS:	KORDAMAN-SN no contiene nitritos, cloro, biocidas, fenoles, metales pesados, ni otros elementos que pudieran perjudicar a la salud ni al medio ambiente. Tiene propiedades anticorrosivas a concentraciones recomendadas de empleo (2-4% según la aplicación). Cumple el test de corrosivas Horbert IP-125 y Petri IP-287, test papel de filtro DIN SI.360. Poder lubricante al 3% - 270 kp/cm² Es bactericida y bioestática impidiendo la multiplicación bacteriana.																		
ESPECIFICACIONES:	<table><tr><td>Aspecto:</td><td>Líquido limpio</td></tr><tr><td>Color:</td><td>Amarillo</td></tr><tr><td>Viscosidad a 20°C</td><td>6.5 CST</td></tr><tr><td>pH al 2%</td><td>9.4</td></tr><tr><td>Densidad a 20°C</td><td>1,07 – 1,1</td></tr><tr><td>Solubilidad en agua</td><td>Total</td></tr><tr><td>Solución</td><td>Transparente</td></tr><tr><td>Test de espuma CETA 20545:</td><td>Cumple</td></tr><tr><td>Aditivos E.P.:</td><td>Contiene</td></tr></table>	Aspecto:	Líquido limpio	Color:	Amarillo	Viscosidad a 20°C	6.5 CST	pH al 2%	9.4	Densidad a 20°C	1,07 – 1,1	Solubilidad en agua	Total	Solución	Transparente	Test de espuma CETA 20545:	Cumple	Aditivos E.P.:	Contiene
Aspecto:	Líquido limpio																		
Color:	Amarillo																		
Viscosidad a 20°C	6.5 CST																		
pH al 2%	9.4																		
Densidad a 20°C	1,07 – 1,1																		
Solubilidad en agua	Total																		
Solución	Transparente																		
Test de espuma CETA 20545:	Cumple																		
Aditivos E.P.:	Contiene																		
APLICACIONES:	KORDAMAN-SN está indicado para el mecanizado en metales ferrosos, aceros y fundiciones proporcionando un buen acabado superficial.																		
MODO DE EMPLEO:	La concentración de uso es a partir del 4% en agua, para el mecanizado de hierro fundido																		
RECOMENDACIONES:	R 36/38. Irritante para los ojos y para la piel																		

REV-0
15/01/2002
REG-041