

# BK – LUBRIK LI

## GRASA LÍTICA UNIVERSAL

### DESCRIPCION:

Grasa lítica de uso universal que incorpora en su formulación aditivos anticorrosivos, antioxidantes, hidrofugantes y agentes de untuosidad.

Fácil aplicación por pistola.

Su temperatura de servicio está comprendida entre -15°C y 135°C

Especificaciones: SKF, PEGASO, CITROEN, SEAT.



### CARACTERÍSTICAS:

Color:		Verde oscuro
Punto de gota °C min.:	INTA 150244B	180
Penetración trabajada:	INTA 150224A	265-295 mm/10
Resistencia oxidación:	INTA 150481	
Penetración 10000:	INTA 150225A	
Corrosión al CU:	INTA 150442C	1b
Aditivos:		Contiene
NLGI:	2	

### APLICACIONES:

En automoción: Frenos eléctricos, cajas de engrase, rodamientos, ruedas, bomba de agua, cardans...

En industria: Motores eléctricos, rodamientos a bola, rodillos, grúas de elevadores, etc.

En obras públicas: Cintas transportadores, niveladoras, tractores, dumpers, etc

### RECOMENDACIONES:

Evítese el contacto con los ojos y la piel

### MODALIDAD DE SUMINISTRO

23 kg, 45 kg, 180 kg