

DAKIL-BSA

ANTIADHERENTE DE SOLDADURAS

CÓDIGO: 40021

CARACTERÍSTICAS:

Producto formulado en base acuosa de gran estabilidad e inercia química a altas temperaturas, que forma un film antiadherente protector sobre las superficies tratadas. Fabricado a base de copolímeros de derivados complejos, con aditivos tensoactivos, humectantes, antiherrumbre, antioxidante y antiespumante.

Deja la superficie apta para su posterior pintado, sin necesidad de eliminar el film. Tiene propiedades antiherrumbre, por lo que la superficie queda limpia y no se forma óxido.

No produce humos ni vapores tóxicos.

No se requiere la eliminación de la película para posteriores tratamientos superficiales.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco
Olor	Característico
pH	7.5-8.5
Densidad	0,950-1,000 g/ml
Solubilidad agua	Miscible

APLICACIONES:

Se emplea para evitar la adherencia sobre las superficies metálicas de las proyecciones a ambos lados del cordón de soldadura, por lo que se evita el trabajo de eliminarlas con rotaflex, rasqueta o cincel.

MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de usar.
Aplicar directamente sobre la superficie a soldar mediante un pulverizador.
Se recomienda usar siempre puro.

RECOMENDACIONES:

El producto no precisa precauciones especiales para su manipulación. No se considera tóxico en su uso normal.

Envases: 25 y 220L