

DAKONS-AC

DECAPANTE DE CEMENTO Y DE HERRUMBRE

CÓDIGO: 30001

CARACTERÍSTICAS:

Limpiador químico de restos de cemento y herrumbre, en base a ácidos inorgánicos con aditivos potenciadores de acción sinérgica y limitadores de ataque a los metales ferrosos. Disuelve y desagrega el cemento, el calcáreo y la incrustación. Retira eficazmente la herrumbre. Su tiempo de acción es muy rápido y se aclara

fácilmente con agua.

Se diluye en agua; no ataca al vidrio y no deja señales. Baja emisión de vapores durante su uso



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido límpido
Color:	Amarillo
pH puro:	0-1
Densidad a 20 °C	1.1 g/ml

APLICACIONES:

Desincrusta las caldera y los circuitos de enfriamiento. Limpieza de los mezcladores y de los camiones trompos, las hormigoneras, los moldes, los tapiales, los puntales, las abrazaderas y los tornillos de encofrado. Limpieza de excedentes de cemento en los ladrillos, embaldosados y las piezas duras. Desagregante de calcáreo en las canalizaciones (sin atacar las juntas), máquinas y accesorios en las marmoleras. Limpieza de fachadas de ladrillo visto.

MODO DE EMPLEO:

Limpieza de accesorios de construcción: Diluir una parte del producto en cinco partes de agua y sumergir las piezas o aplicar con pulverizador. Dejar actuar y aclarar con agua.

Desincrustante circuitos: Agregar 3% de producto al agua del circuito. Hacer circular esta solución de 2 a 3 ciclos. Comprobar el pH de la mezcla. Si se ha vuelto neutro agregar de nuevo 3% de DAKONS-AC y repetir la operación.

Limpieza de calderas: Diluir una parte de producto en una o tres partes de agua. Dejar actuar y comprobar el pH cuatro o cinco horas después; añadir más producto si fuese necesario.

Limpieza de fachadas de ladrillo visto: Diluir una parte de producto en 5 a 10 partes de agua. Aplicar con ayuda de un pulverizador o pistola; frotar ligeramente con un cepillo y aclarar con abundante agua.

RECOMENDACIONES:

Evitar las salpicaduras. Preservar los metales no ferrosos de salpicaduras y de la exposición prolongada a los vapores del producto. Provoca quemaduras. Irrita las vías respiratorias. En caso de contacto con los ojos, lávese con agua y acúdase al médico. Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar ventilado

Envases: 25 L y 220 L