

# DAKONS-DE

## DESENCOFRANTE EMULSIONADO

**CÓDIGO:** 30003

**CARACTERÍSTICAS:** Producto desencofrante listo para usar, de alto rendimiento y excelente acabado, con propiedades antioxidantes, que permiten una protección de las estructuras y moldes de encofrado.  
Gran poder residual, consiguiendo una mayor duración de los moldes.  
Facilidad de aplicación y cubrición de los soportes.  
No contiene materias agresivas para el hormigón.  
No deja residuos que puedan corroer los metales.



**ESPECIFICACIONES:**

Aspecto:	Emulsión lechosa
Color:	Blanquecino
pH 1%:	7,5-8,5
Densidad a 20 °C	0.95-1,00 gr/cm <sup>3</sup>

**APLICACIONES:** Indicado para cualquier tipo de desmoldes y desencofrado. Para evitar las adherencias de los hormigones en tableros de madera y chapas de encofrado, así como para moldes de prefabricados, pretensazos, etc.

**MODO DE EMPLEO:** Normalmente no es necesario realizar una limpieza previa, pero para mayor rendimiento del producto se aconseja que los soportes estén limpios.  
Se presenta listo para su uso, pero por su alta concentración permite diluirlo con agua al 50%.  
Se recomienda agitar el producto antes de aplicarlo.

**RECOMENDACIONES:** Evitar el contacto con los ojos y las salpicaduras en la piel.  
No verter a desagües, cursos de agua ni al suelo.  
No almacenar a bajas temperaturas.

**Envases: 30 kg**