

DAKONS-GEL

ANTICONGELANTE PARA MORTEROS Y HORMIGONES

CÓDIGO: 30004

CARACTERÍSTICAS: Anticongelante de hormigones y morteros de cemento. Plastifica ligeramente las masas sin ocluir aire, lo que aumenta la compacidad y las resistencias finales. Permite reducir la cantidad de agua de amasado en un 10%, lo que resulta muy interesante cuando se debe trabajar a muy bajas temperaturas.
Producto no tóxico y no inflamable.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido fluido
pH:	8-10
Densidad a 20 °C	1,24 kg/L
Solubilidad agua:	Total.
Contenido en cloruros	Exento
Contenido en sulfatos	Exento

APLICACIONES: Para hormigonados a bajas temperaturas, especialmente cuando se prevean o teman descensos notables de las mismas (hasta -6 a -8°C) en las 24 horas siguientes a la puesta en obra.

MODO DE EMPLEO: DAKONS-GEL se vierte directamente en el agua, utilizando la mezcla como líquido de amasado. En hormigoneras con dosificación manual del agua se vierte primero la mitad de ésta añadiendo después el DAKONS-GEL y terminando por echar el agua necesaria hasta la obtención de las consistencias deseadas. En hormigoneras con dosificación automática del agua, se vierte primero ésta y después el DAKONS-GEL. En caso de que la consistencia fuera menor que la deseada, disminúyase la cantidad de agua, pero nunca la de DAKONS-GEL. Su uso no exime del cumplimiento de las reglas habituales sobre el hormigonado en tiempo frío.

DOSIFICACIÓN: La dosificación normal es del 1% - 3% sobre el peso de cemento y dependiendo de las circunstancias de la obra y de la temperatura de trabajo.

Envases: 30 kg