

DAKONS-HF

Impermabilizante-Hidrofugante para hormigón y mortero

CÓDIGO: 30012

CARACTERÍSTICAS: Aditivo líquido basado en productos sintéticos, diseñado especialmente para incrementar la impermeabilidad y reducir las eflorescencias en los bloques de hormigón, adoquines y elementos de hormigón arquitectónico en general. Previene la formación de inflorescencias. No contiene cloruro cálcico ni ningún otro elemento que pueda generar corrosión a las armaduras del hormigón. Produce los siguientes efectos en el hormigón fresco y endurecido:

- Aumenta la impermeabilidad debido a su acción repelente del agua.
- Disminuye la absorción capilar del hormigón
- Mantiene invariable el tiempo de fraguado.

- Aumenta la durabilidad de las piezas de hormigón y mortero.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido blanco
pH 1%:	11
Densidad a 20 °C	1,000-1,040 g/ml
Compatibilidad:	Con todo tipo de cemento que cumpla la Instrucción RC-03

APLICACIONES: Puede usarse para bloques de hormigón, instalaciones depuradoras, canales, centrales eléctricas, obras hidráulicas, tuberías para conducción de agua, piscinas, muros de hormigón subterráneos, y en general en todo tipo de hormigón y mortero que debe estar en contacto con el agua.

MODO DE EMPLEO: DAKONS-HF usarse entre el 0.5% y el 1.5% sobre el peso de cemento, si bien la dosificación óptima deberá determinarse en cada caso mediante los ensayos oportunos. Se debe añadir a la masa de hormigón, al final, una vez que hayan sido mezclados el resto de los componentes.

RECOMENDACIONES: No requiere de precauciones especiales para su uso. Se debe tener especial cuidado en los eventuales excesos de adición

Envases: 25L y 220L