

DAKONS-PU 100

PUENTE DE UNIÓN

CÓDIGO: 30008

CARACTERÍSTICAS:

DAKONS-PU 100 es un producto especialmente formulado a base de resinas como puente de unión entre hormigón nuevo/viejo, hormigón/yeso, hormigón a escayola, revocos de mortero, etc.

Tiene un elevado efecto de adhesión. Mejora las características técnicas y mecánicas de los morteros, debido a su efecto reductor del agua de amasado y a su elevado poder de retención de agua.

- **Mantiene las características adhesivas durante más de 100 horas**
- Puede utilizarse tanto en superficies verticales como en horizontales.
- Aumenta la elasticidad
- Estanqueidad al agua
- Resistencia al aceite y al ataque químico



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido lechoso
Olor:	Acrílico suave
pH:	4-5,5
Peso específico:	1.035-1 ,045 g/ml

APLICACIONES:

Puente de unión sobre soportes viejos de hormigón que por necesidad de obra precisan un recreado.

Permite realizar reparaciones en pavimentos, cuando se desea colocar una nueva losa de hormigón sobre la ya existente.

Permite la unión de hormigones de diferentes tongadas.

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, partículas sueltas, grasa, etc.

DAKONS-PU 100 se utiliza puro mediante brocha, rodillo o pistola, extendiendo una película continua.

Esperar 45 minutos antes de colocar el nuevo mortero/hormigón

RENDIMIENTO:

Depende de la superficie. De manera orientativa: de 125 a 200 gr/m²

RECOMENDACIONES:

Producto no clasificado como peligroso.

Envases: 25 L