

DAMAN-LUBE TF

ACEITE DE TEFLÓN MULTIUSOS (aerosol)

CÓDIGO: 60020

CARACTERÍSTICAS: Lubricante de un alto poder de penetración. Está especialmente formulado para todo tipo de trabajos que exijan un alto grado de lubricación y larga duración. Incorpora una suspensión coloidal de PTFE micronizado, que aumenta la resistencia frente a la temperatura, repele el agua y eliminación del óxido y herrumbre. Lubricación de larga duración.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido opaco
Densidad a 15°C:	0.86 gr/cc.
Punto de inflamación:	>170°C ASTM-D 92
Punto de fluidez:	-12-15°C ASTM-D97
Viscosidad ISO:	16-22
Contenido en cenizas:	>0.4%
Desgaste 4 bolas:	0.4 mm ASTM-D 4172
Composición:	Aceite mineral Aditivos E.P. Aditivos anticorrosión PTFE

APLICACIONES: Para la lubricación y protección de cojinetes, rodamientos, articulaciones, cables, cadenas de transporte, guías, herramientas, etc.

MODO DE EMPLEO: Pulverizar directamente sobre la zona a lubricar.

RECOMENDACIONES:

- No ingerir
- Manténgase fuera del alcance de los niños
- Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Extremadamente inflamable.
- Nocivo por inhalación.
- Envase a presión. No exponerlo al sol ni a temperaturas superiores a 50°C
- No perforarlo ni tirarlo al fuego, ni siquiera vacío.
- No aplicar sobre una llama o cuerpo incandescente.

Presentación: Caja de 12 aerosoles de 400 ml