


DAMAN-QUITAOXID

SECUESTRANTE DE ÓXIDO-DESOXIDANTE

CÓDIGO: 70021

CARACTERÍSTICAS: Convertidor de óxido con acción pasivante química, que proporciona un nuevo tratamiento para superficies de hierro oxidadas, haciendo reaccionar el óxido de hierro, y convirtiéndolo en un complejo negro insoluble que entra a formar parte de la película aplicada.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco en presentación Negro en aplicación
Peso específico:	1.45 kg/L
Tiempo de secado:	3 horas

APLICACIONES: Desoxidación de metales, como protección anticorrosiva de los mismos y como base de pintura que conviene utilizar antes de pintar. Aplicable en estructuras exteriores metálicas, maquinaria, soportes, vehículos, embarcaciones, etc.

MODO DE EMPLEO: En casos de acero moderadamente oxidado, la aplicación de una capa o mano puede ser suficiente. Si presenta una oxidación profunda conviene aplicar una segunda mano, lo cual se hará antes de que la primera esté seca al tacto, para favorecer la penetración. Si la oxidación es extrema (tipo C o D según norma sueca SIS 055900), con escamas de óxido sueltas, se recomienda un cepillado con cepillo de alambre hasta que éstas desaparezcan. La superficie de aplicación deberá estar limpia de aceite, grasa y pintura desconchada. El producto puede aplicarse con brocha o pistola, cubriendo bien el soporte. Los útiles se pueden limpiar con agua. Debido a la presencia en DAMAN-QUITAOXID de ciertos elementos solubles al agua, se recomienda la aplicación de un recubrimiento exterior, tipo clorocaucho, alquídicos, vinílicos, epoxídicos, poliuretano, pinturas al agua....

RECOMENDACIONES: Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Mantener alejado del alcance de los niños.

Envase: 6 kg