

# DAMAN-RUST D

## PROTECCIÓN DE PIEZAS MECANIZADAS

**CÓDIGO:** 10018

**CARACTERÍSTICAS:** Producto anticorrosivo con disolventes volátiles que desplazan el agua, resistente a los álcalis y de película fina. Por su fluidez y su baja tensión superficial, se extiende por toda la superficie de la pieza a proteger, garantizando su total recubrimiento. Por los eficaces aditivos inhibidores de corrosión que posee, forma una película fina que aísla al acero del agua y del oxígeno de la atmósfera. Poder anticorrosivo: hasta doce meses en almacén. En Cámara de Humedad, mantenida a 50°C y 100% de humedad relativa, se mantiene durante más de 60 días sin ataque corrosivo. No mancha ni ataca al metal base. Cumple con la Norma MIL-C-22235. Desplaza el agua de la superficie metálica. Cumple con la Norma MIL-C-16173.



**ESPECIFICACIONES:**

Color:	amarillo
Olor:	Característico
Densidad:	0,795-0,805 G/ML
Punto de inflamación:	36°C

**APLICACIONES:** De acuerdo con sus propiedades, DAMAN-RUST D está preparado especialmente para la protección de mecanismos delicados y piezas en general, para su almacenaje y transporte. Recomendable en talleres industriales, industria naval, transportes, etc. Protección temporal de piezas mecanizada, así como moldes, troqueles, maquinaria, y todos aquellos elementos que se pretenda proteger contra la corrosión.

**MODO DE EMPLEO:** Eliminar los residuos de óxido que pudieran existir en las piezas, aplicando a continuación una ligerísima capa de DAMAN-RUST D, o bien sumergiendo el elemento a proteger en baño, dejándolo escurrir antes de almacenar.

**RECOMENDACIONES:** Contiene disolventes inflamables. Procurar una ventilación adecuada y la ausencia de fuego en sus proximidades. Mantener los recipientes bien cerrados. Evitar el contacto con la piel, ojos o mucosas.

**Envases: 25 L y 220 L**

