

DAMAN-RUST

ANTICORROSIVO BASE ACEITOSA

CÓDIGO: 10017

CARACTERÍSTICAS:

Mezcla de aceites y aditivos específicos para tratamientos anticorrosivos sobre todo tipo de metales.

Proporciona una película aceitosa que no seca con el tiempo. Gracias a los aditivos hidrofugantes que posee, esta película es altamente impermeable al agua y al oxígeno, impidiendo así la corrosión del acero.

En el ensayo de corrosión, según la norma MIL-3150B, pasa las 46 horas de exposición.

La película aceitosa depositada sobre las piezas, es lubricante y no es necesario eliminarla para realizar operaciones de mecanizado o montaje.

Las piezas tratadas con DAMAN-RUST, podrán permanecer almacenadas durante un tiempo mínimo de doce meses sin riesgo de corrosión.

No contiene disolventes volátiles inflamables.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Fluido
Color:	Amarillento
Olor:	Lubricante
Ph:	-----
Densidad:	0,870-0,880 g/ml
Solubilidad agua:	No
Solubilidad disol- ventes orgánicos:	Si

APLICACIONES:

Se recomienda emplear DAMAN-RUST en los siguientes casos:

- . En protección de piezas, herramientas, aparatos, etc. que han de ser almacenados.
- . En la protección del fleje, chapa de acero, etc. cuando se exige una seguridad de no corrosión, durante un período mínimo de doce meses.

MODO DE EMPLEO:

Eliminar los residuos de óxido que pudieran existir en las piezas, aplicando a continuación, con pistola, una ligerísima capa o bien sumergiendo el elemento a proteger en baño. Esta operación se puede realizar también a brocha o pulverizador.

RECOMENDACIONES:

Carece de precauciones especiales de almacenaje
Mantener los recipientes bien cerrados.
Evitar el contacto con la piel, ojos o mucosas
No ingerir

Envases: 25 L y 220L