

DAMAN-ZINC

RECUBRIMIENTO GALVANIZADO MATE

CÓDIGO: 60012

CARACTERÍSTICAS:

Compuesto formulado a base de zinc y resinas adherentes que evita y detiene la oxidación de todo tipo de acero y hierro.

La película que se obtiene tras su aplicación contiene un 95% de pureza de zinc que asegura la protección de la superficie. En caso de rayadas fortuitas, se forma un recubrimiento de óxido de zinc que protege la base metálica.

Aporta una película elástica y duradera, impidiendo el paso de las radiaciones y el calor.

Tiene rápido secado y no contiene disolventes clorados ni otros de elevada toxicidad. Efectos anticorrosivos.



ESPECIFICACIONES:

Ligante:	Cetónico
Color:	Plata mate
Viscosidad:	35-36 Copa Ford n12 a 20°C
Densidad:	1gr/cc
% Sólidos:	42
N1 de capas:	2 capas para obtener 40 micras

APLICACIONES:

Se utiliza con óptimos resultados antioxidantes y anticorrosivos en todo tipo de superficies metálicas de hierro y acero como: Estructuras metálicas, tuberías, exteriores de depósitos, llantas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Limpiar las superficies de restos de óxidos, grasas o pinturas. Agitar vigorosamente el aerosol y pulverizar a una distancia de 15-20 cm hasta conseguir una capa homogénea.

RECOMENDACIONES:

- Recipiente a presión. No perforar ni quemar, incluso después de ser usado.
- No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
- Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C

Producto extremadamente inflamable
Manténgase alejado del alcance de los niños

Presentación: Caja de 12 aerosoles