


DAPINT-AS

PINTURA ACRÍLICA PARA SUELOS

CÓDIGO: 50009-50010

CARACTERÍSTICAS: Pintura acrílica de base disolvente con una contrastada resistencia a la alcalinidad y a la abrasión, débilmente satinada, especialmente indicada para aplicarla en suelos que no tengan grandes problemas de ataques químicos, ya sean de hormigón o de naturaleza asfáltica. Producto no inflamable Norma UNE 23.727



ESPECIFICACIONES:

Acabado:	Satinado
Color:	gris, rojo, verde
Diluyente:	agua
Densidad 20°C:	1.10-1.40 gr/cm ³
Sólidos en peso:	56%
Repintado:	6-8 horas
Rendimiento teórico/mano:	6-8 m ² /L

APLICACIONES: Muy adecuada para garajes, parkings, etc.
De gran utilidad en interior y exterior, para proteger y decorar suelos de hormigón y asfalto.

MODO DE EMPLEO: DAPINT-AS puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola aerográfica. Los soportes han de estar limpios y carentes por completo de grasa, polvo y restos de pinturas viejas. Si carecen de porosidad, mordentarlos químicamente (recomendamos nuestro DAKONS-AC, aclarando a continuación y dejando secar.)
Aplicar una primera mano diluida al 5-10% en disolvente sintético industrial. La segunda mano se aplicará al uso.
No aplicar con temperaturas inferiores a 7°C o cuando exista riesgo de heladas.

RECOMENDACIONES: No se recomienda ninguna medida especial para su manipulación. Utilizar guantes protectores y gafas de protección. Mantener los envases bien cerrados. Agitar antes de usar.

Envases: 25 kg