

DAPAIN-IMPER

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

CÓDIGO: 50000

CARACTERÍSTICAS:

Producto cuidadosamente estudiado, a base de copolímeros en emulsión, formulado de manera que, una vez seco, forma una película de caucho perfectamente impermeable.

Su aplicación es tan fácil como dar una pintura plástica.

Tiene perfecta adherencia a todo tipo de hormigón, mortero, fibrocemento, ladrillo, teja, etc. Su excelente penetración en cada fisura y poro y su gran elasticidad hacen que logre la perfecta impermeabilidad, siguiendo cualquier dilatación y contracción sin romperse ni despegarse.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido viscoso
Color:	Blanco, gris, rojo, teja
Contenido en sólidos:	60%
Peso específico:	1,33-1,36 kg/L
Solubilidad:	Agua
Resistencia a la tracción:	carga máxima kg/cm ² 10.3+1.6
Alargamiento a la rotura:	± 800%
Resistencia cambios temperatura:	-25°C a +95°C
Resistencia a la niebla salina:	+ de 200 horas, sin alteración

APLICACIONES:

Impermeabilizaciones de terrazas, cubiertas y tejados, paramentos verticales, etc. Debe ser aplicado en paramentos que posteriormente sean embaldosados o cubiertos con morteros, losa, etc.

En la reparación de grietas, juntas de materiales, juntas de dilatación, se recomienda el uso de DAPAIN-IMPER, mezclando una parte de producto con dos partes de arena de sílice o polvo de mármol, logrando así una masilla de relleno elástica impermeable.

MODO DE EMPLEO:

DAPAIN-IMPER puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola aerográfica (boquilla 2.8 mm).

El paramento a impermeabilizar debe estar completamente limpio de polvo, exento de grasas y de otros elementos contaminantes, enteramente fraguado y seco.

Antes de usar el producto conviene remover los envases.

RENDIMIENTO:

Para asegurarse una perfecta impermeabilización, se recomienda aplicar 2 kg/m² en varias capas.

RECOMENDACIONES:

No se recomienda ninguna medida especial para su manipulación. Utilizar guantes protectores y gafas de protección.

Envases: 20 kg