


ESTROCK F

DECAPANTE LÍQUIDO DE PINTURAS Y RESINAS

CÓDIGO: 5000...

CARACTERÍSTICAS: Enérgico producto decapante para la eliminación de pinturas, barnices, goma laca, adhesivos, revestimientos protectores, calcomanías, etc. Puede aplicarse tanto en exteriores como en interiores con buena ventilación. Es un producto neutro que no ataca a ningún metal. Producto no inflamable. Contiene: disolventes clorados (diclorometano)



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	amarillento
Olor:	característico
Materia activa	100%
Tiempo de decapado medio:	90-150 seg.

APLICACIONES: Para el decapado de recubrimientos sobre cualquier tipo de superficie de metal, madera, hormigón, etc., tales como embarcaciones, letreros, camiones, maquinaria de construcción, depósitos, etc. Especialmente indicado para la limpieza de pistolas de pintura.

MODO DE EMPLEO: Impregnar abundantemente la superficie a decapar mediante brocha, rodillo o inmersión. Dejar actuar hasta que el recubrimiento se ahueque; eliminar los residuos con una espátula o lavar la superficie con agua. El agua a presión facilitará la eliminación.

RECOMENDACIONES: Manténgase el recipiente bien cerrado. Nocivo por inhalación e ingestión. Úsense indumentaria y guantes de protección. En caso de accidente o malestar, llamar a un Centro de Información Toxicológica o a un médico.

Envases: 12 kg

REV 8/07/18