

# GRINTEC OIL-ONLY

## ABSORBENTE DE POLIPROPILENO

**CÓDIGO:** 70085/86/88

**CARACTERÍSTICAS:** Producto absorbente de base sintética, fabricado a partir de fibras de polipropileno 100%, que ofrece una capacidad de absorción de hasta 17 veces su peso. Tiene propiedades hidrófobas y oleófilas. La lixiviación es imperceptible incluso cuando el producto está saturado.

**ESPECIFICACIONES:**

Formato:	Tejido sin tejer
Color:	Blanco
Olor:	Ninguno
pH:	-----
Intervalo de fusión:	160-175°C
Descomposición térmica:	300°C
Punto de inflamación:	250°C
Auto ignición:	450°C aprox.
Solubilidad agua:	Producto hidrófobo. No soluble en agua

**APLICACIONES:** Indicado para la recuperación de todo tipo de hidrocarburos y productos químicos no polares, está especialmente recomendado para la recogida selectiva de residuos oleosos.  
Su uso obtiene excelentes resultados en separadores API, limpieza de sentinas, pequeñas salpicaduras o pequeños vertidos alrededor de maquinaria, tuberías, bancos de trabajo, mesas de laboratorio, válvulas o bidones.....etc.

**MODO DE EMPLEO:** Aplicar el paño absorbente sobre el derrame o residuo a recuperar esperando hasta su completa saturación. No utilizar para recogidas de sustancias químicas de diferente naturaleza.

**RECOMENDACIONES:** El producto no precisa de recomendaciones especiales para su manipulación y almacenamiento, pero teniendo en cuenta de que una vez utilizado adquiere las características del elemento recuperado, es recomendable observar las medidas de prevención adecuadas.

\*Presentación: Hojas absorbentes WP 101 (40x50 cm) caja de 200 unidades  
Rollos absorbentes 00-ROL 220/48 (44mx48cm – 220g/m<sup>2</sup>) Bolsa de 2 unidades