

# KORDAMAN-ACU AL

## ACEITE DE CORTE PURO PARA ALUMINIO

**CÓDIGO:** 20001

**CARACTERÍSTICAS:**

Fluido de baja viscosidad, especialmente diseñado para el mecanizado de aluminio.

Aditivos de extrema presión, que evitan el recrecimiento del filo de la herramienta aumentando su vida y mejorando el acabado de la pieza.

Aditivos humectantes que al mojar la pieza y la herramienta consiguen un trabajo más eficaz.

Aditivos lubricantes que reducen la fricción entre la pieza y la herramienta.

Aditivos anticorrosión y bactericidas que evitan los efectos perjudiciales sobre la máquina-herramienta o sobre el operario.

No contiene compuestos clorados.



**ESPECIFICACIONES:**

Aspecto:	Fluido
Color:	Pardo
Olor:	característico
Densidad a 20°C	0,790-0,810 g/ml
Solubilidad agua	insoluble
Viscosidad a 50°C	2° E

**APLICACIONES:**

Para el mecanizado general de aluminio.

**MODO DE EMPLEO:**

Se utiliza siempre puro, sin diluir.

Limpiar con un producto adecuado el depósito y el circuito antes del llenado.

No mezclar con otros aceites

**RECOMENDACIONES:**

No existen recomendaciones ni etiquetado especial para este producto.

Conservar en recipiente cerrado.

Puede irritar los ojos y la piel por contacto.

**Envases: 25 L y 220 L**