

KORDAMAN-ACU

ACEITE DE CORTE PURO

CÓDIGO: 20003

CARACTERÍSTICAS:

Fluido de corte, puro, dotado de elevadas propiedades lubricantes y refrigerantes, a base de aceites minerales altamente refinados, y aditivos que le confieren un alto rendimiento en los trabajos de mecanización:

Aditivos de extrema presión, que evitan el recrecimiento del filo de la herramienta aumentando su vida y mejorando el acabado de la pieza.

Aditivos humectantes que al mojar la pieza y la herramienta consiguen un trabajo más eficaz.

Aditivos lubricantes que reducen la fricción entre la pieza y la herramienta.

Aditivos anticorrosión y bactericidas que evitan los efectos perjudiciales sobre la máquina-herramienta o sobre el operario.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Fluido
Color:	Marron
Olor:	característico
Densidad a 20°C	0,80-0,910 g/ml
Solubilidad agua	insoluble
Viscosidad a 50°C	2° E

APLICACIONES:

De 2 a 2,5° E₅₀ de viscosidad, es apropiado para el mecanizado automático, tallado de engranajes, roscado, torneado, etc., tanto de aceros suaves como duros. Es el aceite de corte de uso más generalizado.

MODO DE EMPLEO:

Se usa siempre puro, sin diluir. Limpiar con un producto adecuado el depósito y el circuito antes del llenado.

No mezclar con otros aceites

RECOMENDACIONES:

No existen recomendaciones especiales para este producto.

Conservar en recipiente cerrado.

Puede irritar los ojos y la piel por contacto.

Envases: 25 L y 220 L