

KORDAMAN-BB 402

TALADRINA DE EMULSIÓN BLANCA

CÓDIGO: 20027

CARACTERÍSTICAS:

Fluido lubricante, a base de aceite mineral refinado de tipo nafténico, con aditivos de media y extrema presión. Al mezclarse con agua forma una emulsión blanca lechosa muy estable.

Posee un elevado poder anticorrosivo y una mínima formación de espuma.

Puede emplearse con grandes velocidades de corte, por su elevado poder refrigerante.

Está especialmente indicado para el mecanizado de metales y aleaciones muy duras, protegiendo y prolongando la vida de las herramientas, reduciendo el calor y las vibraciones en las operaciones de rectificado.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto	Líquido transparente
Color	Marrón
Densidad a 20°C	0.895-0.900 g/cc
pH al 3%	7,8-8,5
Índice de refracción	1,4745
% de utilización	4 – 6%

APLICACIONES:

Es ideal para todo tipo de trabajos de mecanización de metales duros y aleaciones, tornos, rectificadores, fresado, taladros y trabajos en general que requieran buena lubricación.

Es conveniente utilizar aguas potables para su emulsión.

Las dosis de empleo varían según el trabajo a realizar, siendo las usuales del 4% al 6%. Como norma general se recomienda su utilización al 5%.

RECOMENDACIONES:

Evítese el contacto con los ojos y la piel
En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua
Conservar en recipiente original cerrado
Almacenar a temperatura ambiente

Presentación: Envases de 25 L