

KORDAMAN-BB

ACEITE DE CORTE DE EMULSIÓN BLANCA

CÓDIGO: 20005

CARACTERÍSTICAS:

Fluido lubricante semisintético, a base de aceite mineral emulsionable con agua, con contenido de emulgentes y aditivos de extrema presión, utilizado en todo tipo de mecanizado y rectificado.



ESPECIFICACIONES:

KORDAMAN-BB es un fluido de excelente estabilidad frente a la acción de los microorganismos, sin necesidad de adición de ningún tipo de bactericidas. Es resistente a las aguas duras.

Densidad a 15°C	0,925-0,935 g/ml
Viscosidad a 50°C	58 cst.
pH	9
Ensayo Herbert 2%	Pasa.
Estabilidad de la emulsión	Buena
Ensayo de desgaste Reichert, al 3%	mm ² 25
Indice refracción	1

APLICACIONES:

Para la mecanización en general de todo tipo de metales férricos, y otros trabajos como fresado, taladrado, torneado, aserrado, mandrilado, etc.
Se recomienda no utilizar en materiales de cobre, latón o aluminio.

MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar KORDAMAN-BB, es conveniente limpiar la máquina (recomendamos nuestro limpiador de depósitos KORDAMAN-LD).
Añadir el refrigerante sobre agua (emulsión directa) en una proporción aproximada de 4% para operaciones de mecanizado. No da lugar a separaciones ni descomposiciones.

RECOMENDACIONES:

Evítese el contacto con los ojos y la piel
En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua
Conservar en recipiente original cerrado
Almacenar a temperatura ambiente

Envases: 25L y 220L