

KORDAMAN-EMB

LUBRICANTE PARA CORTE, EMBUTICIÓN Y ESTAMPACIÓN EN METALES FÉRRICOS

CÓDIGO: 20012

CARACTERÍSTICAS: Producto líquido, soluble en agua, destinado a operaciones de corte, embutición y estampación en metales férricos.
No oxida ni mancha los metales, pudiéndose pintar o recubrir las piezas sin desengrase previo.
No contiene aceite, compuestos clorados, aromáticos, azufre ni hidrocarburos de ningún tipo.



ESPECIFICACIONES: Aspecto: Fluido amarillento
Olor: Ligero
Densidad : 1,025-1,035 g/ml
pH: 8-9

APLICACIONES: Operaciones corrientes de perfilado.
Operaciones de formado y estampado.
Operaciones de embutición sobre espesores medianos.
Operaciones de corte.
Piezas que pasan por hornos a cualquier temperatura.
Piezas sometidas a operaciones de tratamiento posterior, electroquímicas, pinturas, colas...
Corte o punzonado.
Corte y embutición de aletas intercambiadores térmicos.
Puede aplicarse sobre todos los metales. Su fórmula permite evitar cualquier residuo después de su aplicación, evitando la formación de humos en soldadura.

MODO DE EMPLEO: Se dosifica puro mediante procedimientos habituales:
Gota a gota. Impregnación por inmersión. Trapo. Pulverizado baja presión.

RECOMENDACIONES: Este producto carece de símbolo de etiquetado y frases de riesgo.
Evitar contactos prolongados con la piel.
Almacenar en un lugar cubierto, seco y ventilado

Envases: 25 L