

## KORDAMAN-RT

### Aceite de corte puro para roscado y taladrado (aerosol)

**CÓDIGO:** 60009


**CARACTERÍSTICAS:**

Aceite de corte sintético de alto poder lubricante. Como refrigerante está especialmente formulado para todo tipo de trabajos que exijan un alto grado de lubricidad.

Por su condición de sintético es totalmente inocuo sin descomposición orgánica y no irritante para todas aquellas personas que lo utilicen. Es transparente para conseguir una total visibilidad en el trabajo realizado.

Por su alto contenido en aditivos de E.P., se libera adecuadamente en el área de corte, impidiendo la soldadura de las microvirutas en el filo de la herramienta, prolongando la vida de la misma y proporcionando piezas mecanizadas con un óptimo acabado superficial.

Excelente y muy eficaz en trabajos sobre materiales ferrosos y no ferrosos, así como en metales duros y/o abrasivos tipo aceros inoxidable serie 300 y aceros aleados de difícil mecanización. Libera muy bien la herramienta para materiales que embotan, como el aluminio.



**ESPECIFICACIONES:**

Aspecto:	aceite fluido
Color:	ámbar oscuro
Viscosidad cinemática a 40°C:	360mm <sup>2</sup> /s
Densidad a 20°C:	964 gr/cc
Naturaleza del aceite:	Sintético
Corrosión acero:	Negativa

**APLICACIONES:**

Operaciones de: roscado manual, roscado a peine, roscado con rodadura, roscado de cojinete.

Operaciones de taladrado y de taladrado profundo.

Operaciones de fileteado manual y semiautomático.

**MODO DE EMPLEO:**

Se aplica agitando energicamente el aerosol y rociando el útil (macho, broca, terraja, etc.) a emplear, repitiendo la operación cuando el trabajo lo requiera.

**RECOMENDACIONES:**

H223 aerosol inflamable  
No perforar el envase ni exponerlo a temperaturas superiores a 50 °C  
No tirar el envase al fuego ni siquiera vacío.  
No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente.  
No pulverizar sobre alimentos.  
Mantener alejado del alcance de los niños.

**Presentación: caja de 12 aerosoles**