

DAKONS-ASFALT

AGLOMERADO ASFÁLTICO FRAGUADO EN FRÍO

CÓDIGO: 30019

CARACTERÍSTICAS: Aglomerante asfáltico instantáneo, a base de alquitrán y áridos de diferente granulometría, con consistencia plástica. El producto es fácilmente manejable a temperatura ambiente, con lo que es posible su adaptación perfecta a la geometría del bache. Es compatible con el asfalto y hormigón. Actúa en frío y con efecto nivelante.



ESPECIFICACIONES: Aspecto: Sólido de color negro con mezcla de áridos
Rendimiento: 25kg/m² y 1,5 cm espesor
Emulsión bituminosa ECM-1
Árido porfídico de tamaño máximo 8 mm

APLICACIONES: Reparación de cualquier tipo de baches; colocación de tapas de registro y rejillas en la calzada; adecuación de rampas de acceso; Colocación de bandas sonoras para el control de tráfico; construcción de pequeños peraltes; asfaltado de pequeñas superficies; construcción de bandas antideslizamiento en rampas, etc.

MODO DE EMPLEO: Limpiar la zona a reparar y verter cantidad suficiente de DAKONS-ASFALT. Igualar, dejándolo por encima de la superficie.
Compactar con útil adecuado.
La reparación queda lista para abrir al tráfico

RECOMENDACIONES: No existen precauciones especiales para la manipulación de este producto. Puede ser irritante en contacto con la piel o los ojos.

Envases: cubo 25 kg