

DAKONS-MINER

Mineralizador de morteros, hormigones y piedra

CÓDIGO: 30006

CARACTERÍSTICAS: Solución acuosa incolora, cuyos componentes provocan, por reacción química, una mineralización y endurecimiento de los soportes en albañilería, proporcionándoles una impermeabilización sana y duradera.
Su propiedad principal es la de obstruir los capilares y los poros por cristalización molecular, de tal modo que el agua no puede penetrar.
Devuelve a las piedras y paramentos antiguos su dureza inicial e impide que se agrieten.
Asegura al hormigón y a los morteros una impermeabilización duradera contra las subidas capilares y el agua a presión.



ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido incoloro
pH:	11,5
Densidad:	1.20-1.25 g/ml
Diluyente:	agua
Rendimiento teórico:	4-7 m ² /l
Punto de congelación:	-2°C

APLICACIONES: Se utiliza para consolidar y crear barreras antihumedad en muros de hormigón, piedra, etc.

MODO DE EMPLEO: Puede ser aplicado con pistola de baja presión, después de mojar abundantemente el soporte (24 horas antes de la aplicación), sobre enlucidos aplicados con llana, proyectados, mampuestos, tobas, etc.
También puede ser aplicado por inyección en la parte baja de las paredes, realizando dos líneas de agujeros con una inclinación de 45°, rellenarlos con el mineralizante sin diluir y dejar transcurrir 24 horas para que la reacción sea completa.
No aplicar por debajo de 5°C.

RECOMENDACIONES: Producto no clasificado como peligroso.
No es inflamable

Envases: 10, 25 y 220L